

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V

CHE 2-26 18.0-EC C

Numero d'ordine 491.314



Attributi tecnici

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di giri a vuoto	0-980 /min.
Numero di percussioni a vuoto	0-4350 /min.
Max. energia colpo singolo (EPTA)	2,6 J
Max. Ø di foratura sull'acciaio	13 mm
Max. Ø di foratura nel calcestruzzo	26 mm
Max. Ø di foratura sul legno	30 mm
Attacco utensile	SDS-plus
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Peso senza batteria	3,18 kg

Dotazione

1 mandrino BF SDS-plus CHE2	468.835
1 impugnatura supplementare	436.364
1 arresto di profondità	417.769

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V

- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Potente motore con energia di colpo da 2,6 Joule ed elevato grado di asportazione
- + Mandrino smontabile senza l'uso di attrezzi
- + Sistema di cambio rapido dell'utensile: impiegabile in modo universale, con attacco punte di foratura SDS Plus o mandrino a serraggio rapido
- + Interruttore con pulsante di blocco e regolazione della velocità
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + Blocco della rotazione per operare solo in percussione
- + Interruttore a quattro funzioni: foratura, foratura a martello, scalpellatura e relativa messa a punto.
- + Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- + Doppia impugnatura ergonomica, con superficie di presa gommata. L'ammortizzatore presente nell'impugnatura posteriore riduce le vibrazioni
- + Impugnatura supplementare antitorsione con arresto profondità
- + Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- + Ideale per l'impiego quotidiano per lavori di foratura e scalpellatura in calcestruzzo, muratura, legno e metallo
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da 18,0 V. Fornita senza batteria né caricabatteria